








Модель	Характеристики	Цена в USD
     	<p>30.7</p> <ul style="list-style-type: none"> Флагманская модель, четырехполосная планарная АС с отдельными басовыми секциями Ленточные ВЧ-излучатели, квазиленточные НЧ- и СЧ-излучатели Частотный диапазон: 20 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 737 x 2007 x 53 мм (основные панели); 370 x 2007 x 53 мм (басовые панели) Вес брутто: 198 кг Ткань: серая, белая, черная, светло-кремовая Боковины: алюминий черненный/серебристый, черный/красный глянец; массив вишни темный, массив дуба черненный/натуральный 	<p>66 250 (квартет)</p>
<p>20.7</p>	<ul style="list-style-type: none"> Трехполосная планарная АС, двойная симметричная магнитная система Ленточные ВЧ-излучатели, квазиленточные НЧ- и СЧ-излучатели Частотный диапазон: 25 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 737 x 2007 x 53 мм, вес брутто: 158 кг Ткань: серая, белая, черная, светло-кремовая Боковины: алюминий черненный/серебристый, черный/красный глянец; массив вишни темный, массив дуба черненный/натуральный 	<p>37 600 (пара)</p>
<p>3.7i</p>	<ul style="list-style-type: none"> Трехполосная планарная АС, ленточные ВЧ-излучатели, квазиленточные НЧ- и СЧ-излучатели Частотный диапазон: 35 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 610 x 1804 x 41 мм, вес брутто: 66 кг Ткань: серая, белая, черная, светло-кремовая Боковины: алюминий черненный/серебристый, черный/красный глянец; массив вишни темный, массив дуба черненный/натуральный 	<p>16 535 (пара)</p>
<p>1.7i</p>	<ul style="list-style-type: none"> Трехполосная планарная АС, квазиленточные НЧ-, СЧ- и ВЧ-излучатели Частотный диапазон: 40 Гц – 24 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 483 x 1651 x 51 мм, вес брутто: 43 кг Ткань: серая, белая, черная, светло-кремовая Боковые вставки: алюминий черненный/серебристый, массив вишни темный, массив дуба черненный/натуральный 	<p>6 695 (пара)</p>
<p>.7i</p>	<ul style="list-style-type: none"> Двухполосная планарная АС, квазиленточные НЧ/СЧ- и ВЧ-излучатели Частотный диапазон: 35 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 388 x 1378 x 32 мм, вес брутто 30 кг Ткань: серая, белая, черная, светло-кремовая Боковые вставки: алюминий черненный/серебристый, массив вишни темный, массив дуба черненный/натуральный Стальные ножки (черные или белые) либо акриловая овальная подставка 	<p>4 230 (пара)</p>

Модель	Характеристики	Цена в USD
 RLS+	 MC1	 MMG-W
	 CC5	 CCR
RLS+	<ul style="list-style-type: none"> Малогабаритные двухполосные напольные планары Квазиленочные излучатели Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц Чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 330 x 1220 x 26 мм, вес брутто: 20,9 кг Ткань: черная, белая 	по запросу (пара)
MC1	<ul style="list-style-type: none"> Настенные АС на шарнирных креплениях, обеспечивающих произвольную ориентацию Крепления в комплекте Двухполосная планарная АС, квазиленочные НЧ/СЧ- и ВЧ-излучатели Частотный диапазон: 80 Гц – 24 кГц Чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 261 x 1169 x 26 мм, вес брутто: 13 кг Ткань: черная, серая, белая, светло-кремовая Боковые вставки: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня 	2 825 (пара)
MMG-W	<ul style="list-style-type: none"> Широкополосные планарные настенные АС Квазиленочный излучатель Частотный диапазон: 100 Гц – 24 кГц Чувствительность: 88 дБ / 2,83 В, импеданс: 5 Ом Размеры (Ш x В x Г): 254 x 966 x 26 мм, вес брутто: 10,4 кг Ткань: черная, серая, белая Боковины: натуральный дуб, черный дуб 	по запросу
CC5	<ul style="list-style-type: none"> Горизонтальная АС центрального канала Выпуклая мембрана, квазиленочный СЧ/ВЧ-излучатель и квазиленочный супертвитер Частотный диапазон: 200 Гц – 20 кГц Чувствительность: 88 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 3 Ом Размеры (Ш x В x Г): 915 x 267 x 140 мм, вес брутто: 9,5 кг Ткань: черная, серая, белая, светло-кремовая Боковые вставки: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня 	3 750
CCR	<ul style="list-style-type: none"> Флагманская модель АС центрального канала, идеальное сочетание с фронтами 20.7 Выпуклая мембрана, квазиленочный СЧ-излучатель, ленточный ВЧ-излучатель Частотный диапазон: 200 Гц – 40 кГц Чувствительность: 88 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 3 Ом Размеры (Ш x В x Г): 1004 x 381 x 140 мм, вес брутто: 15,9 кг Ткань: черная, серая, белая, светло-кремовая Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня 	9 365

Модель	Характеристики	Цена в USD
  		
MMG-C	DWM	Mini Maggie System
MMG-C	<ul style="list-style-type: none"> Горизонтальная АС центрального канала Выпуклая мембрана, квазиленточный излучатель Частотный диапазон: 100 Гц – 16 кГц ± 3 дБ Чувствительность: 88 дБ / 2,83 В, импеданс: 5 Ом Размеры (Ш x В x Г): 915 x 229 x 140 мм, вес брутто: 8,2 кг Ткань – черная, серая, белая Боковые вставки: натуральный дуб, черный дуб 	по запросу
Mini Maggie System	<ul style="list-style-type: none"> Миниатюрные настольные планарные трехполосные АС, уменьшенная копия модели 3.7 Квазиленточные НЧ и СЧ-излучатели, ленточный ВЧ-излучатель Частотный диапазон: 40 Гц – 40 кГц Чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 242 x 356 x 32 мм, вес брутто: 9 кг Ткань – черная, серая, белая, светло-кремовая Боковые вставки: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня Металлические подставки: черные 	4 265 (пара)
DWM	<ul style="list-style-type: none"> Басовая планарная панель, допускающая в том числе декорирование под элементы мебели Квазиленточный НЧ-излучатель Частотный диапазон: 40 Гц – 200 Гц ± 3 дБ Чувствительность: 86 дБ / 50 Гц / 2,83 В / 1м, импеданс: 4 Ом Размеры (Ш x В x Г): 572 x 489 x 32 мм, вес брутто: 13,6 кг Ткань: черная, серая; боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня Подставка (МДФ): черная 	2 080