






Модель	Характеристики	Цена в €
Интегральные усилители мощности		
KT-66-6L6 LEGEND	Интегральный усилитель двухтактный <ul style="list-style-type: none"> Входы: 5 x RCA Управление: С передней панели, с пульта ДУ Выходная мощность: 2 x 18 Вт / 8 Ом Нелинейные искажения: <5% Отношение сигнал-шум: 95 дБ Чувствительность: 900 мВ Входное сопротивление: 100 кОм Размеры (ШхВхГ): 310 x 490 x 240 мм, вес: 45 кг 	14 700
		
2A3 Performance Integrated Amplifier	Интегральный усилитель двухтактный <ul style="list-style-type: none"> Входы: 5 x RCA Управление: С передней панели, с пульта ДУ Выходная мощность: 2 x 12 Вт / 8 Ом Нелинейные искажения: 5% Чувствительность: 900 мВ Входное сопротивление: 100 кОм Частотный диапазон: 20 - 60000 Гц Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.) Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм, вес: 40 кг 	12 600
		
2A3 Integrated Amplifier	Интегральный усилитель двухтактный <ul style="list-style-type: none"> Усовершенствованная версия 2A3 Performance Входы: 5 x RCA Управление: С передней панели, с пульта ДУ Выходная мощность: 2 x 12 Вт / 8 Ом Нелинейные искажения: 5% Чувствительность: 1 В Входное сопротивление: 100 кОм Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.) Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм, вес: 40 кг 	По запросу
		
300B Supreme Integrated Amplifier Special Edition	Интегральный усилитель двухтактный <ul style="list-style-type: none"> Кенотронное выпрямление анодного напряжения Входы: 5 x RCA Управление: С передней панели, с пульта ДУ Выходная мощность: 2 x 18 Вт / 8 Ом Нелинейные искажения: 5% Чувствительность: 900 мВ Входное сопротивление: 100 кОм Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.) Отношение сигнал/шум: 80 дБ Размеры (ШхВхГ): 350 x 580 x 240 мм, вес: 45 кг 	14 350
		
300B Integrated Amplifier	Интегральный усилитель двухтактный <ul style="list-style-type: none"> Усовершенствованная версия 300B Supreme Integrated Amp. Входы: 5 x RCA Управление: С передней панели, с пульта ДУ Выходная мощность: 2 x 25 Вт / 8 Ом Нелинейные искажения: 5% Чувствительность: 1.2 В Входное сопротивление: 100 кОм Частотный диапазон: 20 Гц - 65 кГц Отношение сигнал/шум: 80 дБ Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм, вес: 45 кг 	по запросу
		

845 Special Edition Integrated Amplifier



Интегральный усилитель одноканальный

- Выходная мощность: 2 X 25 Вт / 8 Ом
- Входы: 5 X RCA
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 500 мВ
- Входное сопротивление: 33 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 X 560 X 240 мм, вес: 50 кг

по запросу

845 Integrated Amplifier



Интегральный усилитель одноканальный

- Усовершенствованная версия 845 Special Edition Integrated Amp.
- Выходная мощность: 2 X 20 Вт / 8 Ом
- Входы: 5 X RCA
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 X 560 X 240 мм, вес: 50 кг

по запросу

211 Integrated Amplifier SE



Интегральный усилитель одноканальный

- Выходная мощность: 2 X 25 Вт / 8 Ом
- Входы: 5 X RCA (линейных)
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 500 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 X 560 X 250 мм, вес: 50 кг

27 300

Western Electric VT62 Integrated Amplifier SE



Интегральный усилитель двухканальный

- Выходная мощность: 2 X 10 Вт / 8 Ом
- Входы: 5 X RCA (линейных)
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Нелинейные искажения: <5%
- Чувствительность: 900 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 60 кГц
- Потребляемая мощность: 300 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 X 560 X 250 мм, вес: 50 кг

28 000

Усилители мощности стерео

2A3 Stereo Power Amplifier



Сtereo усилитель двухканальный

- Выходная мощность: 2 x 12 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: <5%
- Чувствительность: 900 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 - 60000 Гц
- Потребляемая мощность: 300 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 45 кг

22 680

300B Stereo Power Amplifier



Стереo усилитель двухтактный

- Выходная мощность: 2 x 21 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: <5%
- Чувствительность: 900 мВ
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Отношение сигнал/шум: 95 дБ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 300 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм, вес: 45 кг

23 800

845 Stereo Power Amplifier SE Special edition



Стереo усилитель однотактный

- Выходная мощность: 2 x 25 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 50 кг

13 650

845 Stereo Power Amplifier



Стереo усилитель однотактный

- Усовершенствованная версия 845 Stereo Amplifier SE Special Ed.
- Выходная мощность: 2 x 25 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: <5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 10 Гц – 80 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 50 кг

по запросу

211 Stereo Power Amplifier



Стереo усилитель однотактный

- Выходная мощность: 2 x 24 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: <5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 33 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 50 кг

27 020

Усилители мощности моно

845 Reference Mono Amplifier



Моно усилитель однотактный

- Выходная мощность: 50 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 100 кг (пара)

36 000/
пара

845 Reference Mono Amplifier XV



- Усовершенствованная версия 845 Reference Mono Amplifier
- Выходная мощность: 50 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 33 кОм
- Частотный диапазон: 10 Гц - 50 кГц
- Отношение сигнал-шум: 95 дБ
- Потребляемая мощность: 350 Вт (каждый моноблок)
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм, вес: 100 кг (пара)

70 000/
пара

211 Reference Mono Amplifier



Моно усилитель двухтактный

- Выходная мощность: 48 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: <5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 33 кОм
- Частотный диапазон: 10 Гц - 50 кГц
- Отношение сигнал-шум: 94 дБ
- Потребляемая мощность: 350 Вт (каждый моноблок)
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 250 мм
- Вес: 100 кг (пара)

55 440/
пара

211 Reference Mono Amplifier XV



- Усовершенствованная версия 211 Reference Mono Amplifier
- Выходная мощность: 48 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: <5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 33 кОм
- Частотный диапазон: 10 Гц - 50 кГц
- Отношение сигнал-шум: 94 дБ
- Потребляемая мощность: 350 Вт (каждый моноблок)
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 250 мм, вес: 100 кг (пара),

71 680/
пара

Предварительные усилители линейные

Amati Line Preamplifier



Предварительный усилитель линейный

- Ламповый линейный предусилитель
- Входы: 4 x RCA,
- Выходы: 2 x RCA
- Усиление: 14 дБ
- Вх. импеданс: 100 кОм
- Диапазон частот: 20 Гц – 40 кГц (-5 дБ)
- Отношение сигнал/шум: 90 дБ
- Комплект ламп: 2 x 6DJ8, 1 x EL34 + 1 x ECF82 (блок питания)
- Размеры (ШхГхВ): 295 x 400 x 150 мм; вес: 18 кг

10 220

Stradivari Line Preamplifier



Предварительный усилитель линейный

- Ламповый линейный предусилитель
- Входы: 4 x линейных RCA
- Выходы: 2 x RCA
- Комплектация: Пульт ДУ
- Усиление: 15 дБ
- Входной импеданс: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 50 кГц @ 0,5 дБ
20 Гц – 80 кГц @ 3 дБ
- Отношение сигнал/шум: 92 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 470 x 390 x 150 мм
- Вес: 20 кг

20 300

Stradivari Balanced Line Preamplifier



Предварительный усилитель линейный

- Балансная версия линейного предусилителя Stradivari
- Входы: 4 x линейных RCA, 2 x линейных XLR
- Выходы: 2 x RCA, 2 x XLR
- Комплектация: Пульт ДУ
- Усиление: 15 дБ
- Входной импеданс: 100 кОм
- Частотный диапазон: 5 Гц – 160 кГц @ 0,5 дБ
- Отношение сигнал/шум: 95 дБ
- Размеры (ШхГхВ): 480 x 390 x 160 мм
- Вес: 26,5 кг

25 200

Предусилители / Фонокорректоры

Stradivari Phono



Фонокорректор ММ/МС

- Входы: 2x Phono RCA,
- Выходы: 1 x RCA
- Комплектация: Внешний блок питания
- Входн. нагрузка: 30 Ом - 47 кОм
- Усиление: 55 дБ
- Отн. сигнал/шум: 90 дБ
- Размеры предусилителя (ШхГхВ): 290 x 400 x 150 мм
- Размеры блока питания (ШхГхВ): 290 x 400 x 150 мм
- Вес: 20 кг (оба блока)

18 900

Stradivari Signature Phono



Фонокорректор ММ/МС

- Входы: 2 x Phono RCA,
- Выходы: 2 x RCA
- Комплектация: Внешний блок питания
- Входн. нагрузка: 10, 100 Ом; 4, 47 кОм
- Усиление: 50 дБ
- Отн. сигнал/шум: 90 дБ
- Размеры предусилителя (ШхГхВ): 350 x 400 x 150 мм
- Размеры блока питания (ШхГхВ): 350 x 400 x 150 мм
- Вес: 40 кг (оба блока)

27 440

Absolute MKII Preamplifier



Предусилитель / Фонокорректор

- Входы: 4 x линейных RCA, 1 x Phono RCA
- Выходы: 2 x RCA
- Чувствительность Phono: 3,5 мВ
- Комплектация: Внешний блок питания, пульт ДУ
- Размеры предусилителя (ШхГхВ): 485 x 400 x 160 мм
- Размеры блока питания (ШхГхВ): 170 x 400 x 160 мм
- Вес: 35 кг (оба блока)

11 400

Повышающие МС-трансформаторы

Moving Coils Step-Up Model 1



- Входы: 2 x RCA
- Выходы: 2 x RCA
- Входной импеданс для МС: 3 Ом / 10 Ом / 100 Ом
- Частотный диапазон: 10 Гц - 50 кГц (+/- 1 дБ)
- Размеры (ШхГхВ): 250 x 270 x 100 мм
- Вес: 5 кг

5 320

Moving Coils Step-Up Model 2



- Входы: 2 x RCA
- Выходы: 2 x RCA
- Входной импеданс для МС: 3 Ом / 10 Ом / 100 Ом
- Частотный диапазон: 10 Гц - 50 кГц (+/- 1 дБ)
- Размеры (ШхГхВ): 250 x 270 x 120 мм
- Вес: 5,5 кг

8 680

Кабели



Tokho P1 - Mt. 2,7

Акустический кабель 2,7 м

1 440