

Модель	Характеристики	Цена в CHF
--------	----------------	------------

Интегральный усилитель / ЦАП / стример

LHC-208 MKII



- Связь с NAS по локальной сети
- Управление с пульта ДУ (опция), сенсорного дисплея лицевой панели, планшета с помощью приложения darTzeel или сторонних программ
- Совместимость с форматами до 24/384 PCM и 4 x DSD
- Аналоговые входы: 3 x RCA, 1 x Zeel (BNC 50 Ом), 1 x 3,5 мм
- Цифровые входы: 1 x RJ45 (Ethernet), 1 x USB, 2 x S/PDIF RCA, 2 x Toslink
- Линейные выходы: RCA, Zeel
- Выход на наушники: 6,5 мм, линейный аналоговый выход
- Выходная мощность: 200 Вт @ 8 Ом; 300 Вт @ 4 Ом, 325 Вт @ 2 Ом
- Выходная мощность в режиме Lo: 100 Вт @ 2 Ом, 160 Вт @ 1 Ом
- Частотный диапазон (-3 дБ): 0,7 Гц – 700 кГц
- Габаритные размеры (Ш x Г x В): 440 x 350 x 130 мм, вес: 16 кг

28 210

Интегральные усилители

СТН-8550 MKII



- Обновленная версия интегрального усилителя СТН-8550 (механическая изоляция и магнитные экраны трансформаторов, дополнительная защита от радиочастотных помех, оптимизация цепей питания, усовершенствованная схема выходных каскадов, усовершенствованная схема карты фонокорректора, полностью алюминиевый корпус вместо стального)
- «Двойное моно» с 9 подстраиваемыми по уровню входами: 7 стандартных входов, включая Zeel, RCA and XLR. 2 входа Phono (1 MC, 1 MM) с опциональной активацией
- Флуоресцентный дисплей, удобство управления
- Функция полноценного сквозного канала для домашнего кинотеатра.
- 1 выход предварительной ступени darT preamp для подключения к внешнему усилителю NHB-108
- 1 выход RCA REC на записывающее устройство с независимой коммутацией источников сигнала
- Полнофункциональный пульт ДУ, на 100% разработанный darTzeel
- Размеры (Ш x Г x В): 440 x 415 x 170 мм, вес 29 кг

Опции: Карта фонокорректора Phono MM
Карта фонокорректора Phono MC

41 615

1 365
2 065

Предварительные усилители

NHB-18NS Plus



- Обновленная версия
- Аккумуляторное питание
- Входы: 1 вход MM/MC, 1 вход XLR
4 входа RCA (дублированы BNC Zeel)
- Выходы: 1 x XLR, 3 x BNC (Zeel), 1 x RCA, 1 x RCA на запись (фикс.)
- Габаритные размеры: 440 x 170 x 335 мм, вес: 26 кг

Версии: Входы 2 x MC или MM, 3 x BNC /RCA, 1 x XLR
 Входы: 1 x MC или MM, 3 x BNC /RCA, 2 x XLR
 Входы: 4 x BNC /RCA, 2 x XLR

79 895


по запросу
 по запросу
 по запросу

Усилители мощности стерео

NHB-108 Model 2



- Обновленная модификация NHB-108
- Входы: RCA (100 кОм), XLR (100 кОм), Zeel (50 Ом, BNC)
- Выходная мощность в режиме Hi: 150 Вт @ 8 Ом; 250 Вт @ 4 Ом
- Выходная мощность в режиме Lo: 150 Вт @ 2 Ом
- Частотный диапазон: 8 Гц – 600 кГц @ -3 дБ
- Гармонические искажения: <1 кГц (7 Гц – 77 кГц)
- Отсутствие ООС
- Потребляемая мощность: 2 Вт (Standby); 900 Вт (макс. вых. мощн.)
- Габаритные размеры (Ш x В x Г): 440 x 170 x 335 мм
- Вес: 30 кг



79 895


Усилители-моноблоки

NHB-468 MKII



- Новая версия флагманской модели моно усилителей darTZeel
- Изначально близкие к идеальным макродинамика и глубина баса NHB-468 доведены до запредельного уровня
- Массивные корпуса из фрезерованного анодированного алюминия
- Короткий сигнальный тракт без ООС
- Отсутствие коммутационных элементов, плавких предохранителей и схем защиты
- Частотный диапазон: 0,7 Гц – 700 кГц, +0/-3 дБ
- Выходная мощность: 500 Вт / 8 Ом, 900 Вт / 4 Ом, 1200 Вт / 2 Ом
- Пиковая мощность: 1800 Вт / 2 Ом
- Входы: RCA, XLR, Zeel (BNC)
- Суммарные искажения: < 1%
- Выходное сопротивление: < 0,28 Ом
- Габариты (ШxВxГ): 277 x 460 x 511 мм
- Вес: 70 кг

299 900
 (пара)

Модель	Характеристики	Цена в CHF
Кабели darT-to-Zeel		
darT-to-Zeel Original 3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Разъёмы BNC Для подключения по 50-Омному интерфейсу Zeel Оптимальное согласование компонентов darTZeel 	
	0,6 м (пара)	1 439
	1,0 м (пара)	1 838
	1,5 м (пара)	2 336
	3,0 м (пара)	3 833
	5,0 м (пара)	5 828
	10,0 м (пара)	10 815
darT-to-Zeel Enhanced 6 mm	<ul style="list-style-type: none"> Улучшенная версия кабеля диаметром 6 мм Разъёмы BNC Для подключения по 50-Омному интерфейсу Zeel Оптимальное согласование компонентов darTZeel 	
	0,6 м (пара)	1 985
	1,0 м (пара)	2 678
	1,5 м (пара)	3 544
	3,0 м (пара)	6 143
	5,0 м (пара)	9 608
	10,0 м (пара)	18 270
darT-to-Zeel Ultimate 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> Референсная версия кабеля диаметром 10 мм Разъёмы BNC Для подключения по 50-Омному интерфейсу Zeel Идеальное согласование компонентов darTZeel 	
	0,6 м (пара)	2 510
	1,0 м (пара)	3 413
	1,5 м (пара)	4 541
	3,0 м (пара)	7 928
	5,0 м (пара)	12 443
	10,0 м (пара)	23 730
BNC «Т»	адаптер-разветвитель для биамплификации	179