



EMT (Германия)

розничный прайс-лист, цены в евро (€) и швейцарских франках (CHF)
декабрь 2011

GONG-Δ7


эксклюзивный дистрибьютор
тел.: +7 495 767-08-29
227-74-38
www.gong-av.ru

Модель	Характеристики	Цена в €
Головки звукоснимателя		
Серия JSD		


- Стерео
- Импеданс: 20 Ом
- Уровень выхода: 1+/-2 dB

- Диапазон частот: 20-30000 Гц
- Податливость: 15µm/m

TSD 15n	• Подходит ко всем стандартным шеллам	1 100
---------	---------------------------------------	-------

JSD 5	 <ul style="list-style-type: none"> • Gyger S • Эффективная масса иглы: 2,2-2,5 г • Масса: 11 г 	2 495
-------	---	-------

JSD 5	• Gyger S, с J-шеллом и коннектором EMT, 5µ	2 795
-------	---	-------

JSD 5 Gold	 <ul style="list-style-type: none"> • Gyger S • Эффективная масса иглы: 2,3-2,4 г • Масса: 18 г 	3 095
------------	--	-------

JSD 6	<ul style="list-style-type: none"> • Super Fine L • Эффективная масса иглы: 2,2-2,5 г • Масса: 11 г 	2 395
-------	--	-------

JSD 6	• Super Fine L с J-шеллом и коннектором SFL 6 µ	2 695
-------	---	-------

JSD 6 Gold	<ul style="list-style-type: none"> • Super Fine L • Эффективная масса иглы: 2,2-2,5 г • Масса: 18 г 	2 995
------------	--	-------

Цена в CHF

Preamplifier JPA 66	 <ul style="list-style-type: none"> • 2 линейных входа + 4 входа для головок MM/MC • Плавная настройка сопротивления нагрузки для каждой головки • Индивидуальная регулировка входной чувствительности для каждого входа • переключение кривой коррекции, в том числе для 78-оборотных дисков или моно • Частотн. характеристики: 10 - 50,000 Гц +/- 0.5 dB • Коэффициент усиления: MM 53 дБ; MC 73 дБ, регулируется в пределах +/- 10 dB • Искажения: 0.02 % @ 14 дБВ • Уровень выхода: + 28 dBu/ 21 V RMS 	43 995
---------------------	---	--------

Preamplifier JPA 66/ 3	<ul style="list-style-type: none"> • Специальная версия • Вход Phono 3 настроен для MC-головки с низким выходным уровнем 	46 495
------------------------	--	--------



EMT (Германия)

розничный прайс-лист,
цены в евро (EUR) апрель 2011

Розничные продажи продукции EMT
professional line



магазин
«ВИНИЛОМАНИЯ»
тел (495)773-75-26

GONG-Δ7

эксклюзивный дистрибьютор
тел.: +7 495 767-08-29
227-74-38
www.gong-av.ru

Модель	Характеристики	Цена в €
--------	----------------	----------

Профессиональное оборудование

Головки звукоснимателя

Серия TSD

- Материал иглы: алмаз
- прижимная сила: 20 - 30
- Моно\стерео: стерео
- Импеданс: 2 x 24 Ом
- Уровень выхода: 0,21 мВ / канал
- Диапазон частот: 20-30000 Гц
- Взаимопроникновение каналов: min 25 дБ
- Интермодуляция: max 0,5%
- Вертикальный угол захода иглы: 23° ± 3°
- Податливость: 15 μm \ mN
- Эффективная масса иглы: 1 мг
- Тип соединителя на тонарме: EMT
- Масса: 17,5 г

TSD 15SFL	Super Fine Line – алмаз, 6 μ	1 095
TSD 15SPH	Spherical – алмаз, 15 μ	1 095
TSD 15VDH	van den Hul – алмаз, 4 μ	1 195
TSD 15LZi Stereo	SFL– алмаз, 6 μ, 30 г	1 350
TSD 15LZi Stereo	SPH – алмаз, 15 μ, 30 г	1 350

Серия TMD / TND

- Материал иглы: алмаз
- Прижимная сила: 20-30 мН
- Моно\стерео: моно
- Импеданс: 24 Ом
- Уровень выхода: 0.21 мВ
- Диапазон частот: 20-20000Гц
- Вертикальный угол захода иглы: 23° ± 3°
- Податливость: 15 μm \ mN
- Эффективная масса иглы: 1 мг
- Тип соединителя на тонарме: EMT tone arm
- Масса: 17,5г

TMD 25 Mono	Радиус иглы: 25 μ, алмаз, micro groove	1 095
TND 65	Радиус иглы: 65 μ, standard groove	1 095

Серия XSD

- Материал иглы: алмаз
- Прижимная сил: 20-30 мН
- Моно\стерео: стерео
- Импеданс: 2 x2 4 Ом
- Уровень выхода: 0,21 / канал
- Диапазон частот: 20-30000 Гц
- Взаимопроникновение каналов: < 25 дБ
- Интермодуляция: max 0,5%
- Вертикальный угол захода иглы: 23°
- Податливость: 15μm \ mN
- Эффективная масса иглы: 1 мг
- Тип соединителя на тонарме: SME
- Масса: 21 г

XSD 15SFL	Super Fine Line – алмаз, 6 μ	1 195
XSD 15SPH	Spherical – алмаз, 15 μ	1 195
XSD 15vdH	van den Hul – алмаз, 4 μ	1 350

Модель	Характеристики	Цена в €
Серия OFS		
<ul style="list-style-type: none"> ◀ Материал иглы: сапфир ◀ Моно\стерео: стерео ◀ Импеданс: 37 Ом ◀ Диапазон частот: 30-15000 Гц ◀ Интермодуляция: макс. 1% 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Вертикальный угол захода иглы: 90° ◀ Податливость: 5 μm / mN ◀ Эффективная масса иглы: 2 мг ◀ Тип соединителя на тонарме: EMT 	
OFS 25	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Радиус иглы: 25 μm, micro groove ◀ Прижимная сила: 50 г ◀ Импеданс: 37 Ом ◀ Уровень выхода: 1.15 мВ ◀ Масса: 33 г 	620
OFS 65	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Радиус иглы: 65 μm, standard groove ◀ Прижимная сила: 90 г ◀ Импеданс: 25 Ом ◀ Уровень выхода: 0.85 мВ ◀ Масса: 37г 	630
OFS-N-10/25	◀ 10 вставок иглодержателей, 25 μm сапфир	480
OFS-N-10/65	◀ 10 вставок иглодержателей, 65 μm сапфир	495


Серия OFD		
<ul style="list-style-type: none"> ◀ Материал иглы: алмаз ◀ Моно\стерео: моно ◀ Диапазон частот: 30-15000 Гц ◀ Интермодуляция: макс. 1% 	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Вертикальный угол захода иглы: 90° ◀ Податливость: 5 μm / mN ◀ Эффективная масса иглы: 2 мг ◀ Тип соединителя на тонарме: EMT 	
OFD 25	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Радиус иглы: 25 μm, micro groove ◀ Прижимная сила: 50 г ◀ Импеданс: 37 Ом ◀ Уровень выхода: 1.15 мВ ◀ Масса: 33г 	650
OFD 65	<ul style="list-style-type: none"> ◀ Радиус иглы: 65 μm, micro groove ◀ Прижимная сила: 90 г ◀ Импеданс: 25 Ом ◀ Уровень выхода: 0.85 мВ ◀ Масса: 37 г 	650

◀ прочие версии доступны на заказ


Модель	Характеристики	Цена в €
--------	----------------	----------

Тонармы 929 и 997(Банан) серии

Тонарм 929	С коннектором SME – для модели 930.	2 295
	С коннектором EMT – для моделей 938, 948, 950	2 295
	С международным коннектором и SME стандартной длины	2 595
	С международным коннектором и SME укороченный	2 595

 Тонарм 997	997 с настраиваемым азимутом и интегрированным шеллом, коэфф. 2,15	3 650
	Со стандартным коннектором EMT на замену EMT 927	3 685
	С международным и стандартным коннектором SME, микролифт – опция	3 385
	С международным и стандартным коннектором SME, встроенным 5-контактным разъемом, микролифт – опция	3 685

Микролифт	Для тонарма 997	395
-----------	-----------------	-----

 Повышающий трансформатор EST 10	1:10 для головок EMT со стандартным выходом	1 195
	Не подходит для головок TSD LZi	

Аксессуары

J-Shell	Шелл для головок с коннектором EMT для использования с JSD 5\6	280
	Шелл для головок с международным и SME коннектором	280
TSD-G	Шелл для головок серий EMT TSD/XSD/OFD	200
JPC2R	Кабель Phono	2 995

CD-плеер с встроен. хард-диском

 EMT 986 CD плеер с жестким диском	Корпус 19" 2H	4 200
	Аналоговые выходы RCA и XLR.	
	Выходной уровень на XLR может выбираться: +4, +6, +10 дБ	
	Цифровые выходы: AES/EBU, S/PDIF коаксиальный, оптический	
	Внутренняя и внешняя синхронизация	
	Пульт ДУ (опция)	
	Быстрое прослушивание начала и конца треков	
	Воспроизведение CD-R и CD-RW, а также CD-R с незакрытой сессией	
	Быстрое подключение к сети Ethernet	
	Импорт треков с audio CD, Data CD, USB-накопителей	
	Воспроизведение MP2 и MP3	
	Встроенный жесткий диск с базами данных	
	Выбор треков с помощью шатла	
	Создание плей-листов	