

Модель	Характеристики	Цена в €
--------	----------------	----------

Интегральные усилители мощности

Integrated Amplifier LEGEND MK II



Интегральный стерео усилитель ламповый двухтактный

6 320

- Входы: 5 x RCA
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Выходная мощность: 2 x 18 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 1 В
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Размеры (ШхВхГ): 310 x 480 x 240 мм
- Вес: 40 кг

Integrated Amplifier PERFORMANCE 2A3



Интегральный стерео усилитель ламповый двухтактный

11 375

- Входы: 5 x RCA
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Выходная мощность: 2 x 12 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 1 В
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 40 кг

Integrated Amplifier 845 SE



Интегральный стерео усилитель ламповый одноктактный

11 050

- Выходная мощность: 2 X 20 Вт / 8 Ом
- Входы: 5 X RCA
- Управление: С передней панели, с пульта Ду
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 X 560 X 240 мм
- Вес: 50 кг

Integrated Amplifier 845 SE Special edition

Интегральный стерео усилитель ламповый однотактный

12 350



- Выходная мощность: 2 X 25 Вт / 8 Ом
- Входы: 5 X RCA
- Управление: С передней панели, с пульта Ду
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Размеры (ШхВхГ): 350 X 560 X 240 мм
- Вес: 50 кг

Integrated Amplifier SUPREME 300B

Интегральный стерео усилитель ламповый двухтактный

12 895



- Входы: 5 x RCA
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Выходная мощность: 2 x 18 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 900 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Отношение сигнал/шум: 80 дБ
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 580 x 240 мм
- Вес: 45 кг

Integrated Amplifier SUPREME 300B Special edition

Интегральный стерео усилитель ламповый двухтактный

производится по заказу



- Входы: 5 x RCA
- Управление: С передней панели, с пульта ДУ
- Выходная мощность: 2 x 25 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 1.2 В
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Отношение сигнал/шум: 80 дБ
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 45 кг

Предварительные усилители

Preamplifier ABSOLUTE MKII - Line + Phono MM

Предварительный усилитель с фонокорректором

9 600



- Входы: 4 x линейных RCA, 1 x Phono
- Выходы: 2 x RCA
- Комплектация: Внешний блок питания, пульт ДУ
- Чувствительность входа Phono: 3.5 мВ
- Размеры предусилителя (ШхГхВ): 485 x 400 x 160 мм
- Размеры блока питания (ШхГхВ): 170 x 400 x 160 мм
- Вес: 35 кг

Усилители мощности стерео

Stereo Amplifier LEGEND MK II



Стере усилитель ламповый двухтактный

6 320

- Выходная мощность: 2 x 15 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 1 В
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Размеры (ШxВxГ): 310 x 480 x 240 мм
- Вес: 40 кг

Stereo Amplifier PERFORMANCE 2A3



Стере усилитель ламповый двухтактный

11 375

- Выходная мощность: 2 x 12 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 1 В
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 350 Вт (макс.)
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 40 кг

Stereo Amplifier 845 SE



Стере усилитель ламповый одноктактный

11 050

- Выходная мощность: 2 x 20 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 50 кг

Stereo Amplifier 845 SE Special edition



Стере усилитель ламповый одноктактный

12 350

- Выходная мощность: 2 x 25 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 50 кг

Stereo Amplifier SUPREME 300B



Стере усилитель ламповый двухтактный

- Выходная мощность: 2 x 18 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 900 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 580 x 240 мм
- Вес: 45 кг

12 895

Stereo Amplifier SUPREME 300B Special edition



Стере усилитель ламповый двухтактный

- Выходная мощность: 2 x 25 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 1.2 В
- Частотный диапазон: 20 Гц – 65 кГц
- Отношение сигнал/шум: 80 дБ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 45 кг

производится по заказу

Усилители мощности моно

Amplifier REFERENCE 845 MONO Special edition



Моно усилитель ламповый одноктактный

- Выходная мощность: 50 Вт / 8 Ом
- Нелинейные искажения: 5%
- Чувствительность: 700 мВ
- Входное сопротивление: 100 кОм
- Потребляемая мощность: 350 Вт
- Размеры (ШхВхГ): 350 x 560 x 240 мм
- Вес: 100 кг (пара)

31 000

Акустические системы

REFERENCE 7.1



Напольные фазоинверсные АС

- Количество полос: 3
- Комплект излучателей: 2 x 220 мм (НЧ), 1 x 140 мм (СЧ), 1 x 32 мм ВЧ (шелк)
- Номинальный импеданс: 6 Ом
- Частотный диапазон: 25 Гц – 25 кГц
- Чувствительность: 93 дБ
- Макс. мощность усилителя: 200 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 280 x 1300 x 450 мм
- Вес: 80 кг
- Отделка: вишня

12 800

REFERENCE 5.1



Напольные фазоинверсные АС

- Количество полос: 3
- Комплект излучателей: 2 x 170 мм (НЧ), 1 x 170 мм (СЧ), 1 x 28 мм ВЧ (шелк)
- Номинальный импеданс: 6 Ом
- Частотный диапазон: 40 Гц – 23 кГц
- Чувствительность: 93 дБ
- Мощность усилителя: 20 – 150 Вт
- Размеры (ШxВxГ): 240 x 1200 x 350 мм
- Вес: 50 кг
- Отделка: вишня, махагон

5 880

REFERENCE TWO

4 500

Кабели



Cable ref. DL - Mt. 1 Pair terminated (цифровой кабель)

1 080

Cable ref. HL - Mt. 1,5 Pair terminated (межблочный кабель)

1 440

Cable ref. PH - Mt. 1 Pair terminated (фоно кабель)

1 080

Cable ref. SC - Mt. 1 Single (сетевой кабель)

1 080

Cable ref. SC - Mt. 1,5 Single (сетевой кабель)

1 440

Cable Tokho P1 - Mt. 2,7 Pair terminated (акустический кабель)

1 440

(другие длины по запросу)

Цены указаны в евро для ознакомления.